


FICHA TÉCNICA

ADOQUIN

MODELO HUESO



TIPO III: PESADO

Elemento prefabricado de concreto con cemento HS, con o sin pigmentación, diseñado para su uso como material de pavimentación, que ofrece resistencia, durabilidad y versatilidad en distintos tipos de superficies.

BENEFICIOS

- Prácticos: Permiten una colocación rápida y eficiente.
- Económicos: Ofrecen altos rendimientos de instalación, menores costos de colocación.
- Durables: Fabricados con concretos de alta resistencia.
- Estéticos: Disponibles en distintos colores, formas y patrones, permiten soluciones de diseño con alto valor arquitectónico.
- Seguros: Su textura superficial rugosa mejora la adherencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	Hueso tipo III (pesado)
Espesor	4 cm de espesor
Largo:	22 cm
Ancho:	18 cm
Variación dimensional:	Largo y Ancho +/- 1.6 mm
Variación dimensional:	Altura +/- 3.2 mm
Peso unidad *Referencial*:	2.8 kg
Resistencia a la compresión:	280 kg/ cm ²
Absorción máxima:	6 %
Piezas por m ² :	31 unidades

USOS Y APLICACIONES

Peatonal: pasajes, veredas, andenes, plazas, piscinas, malecones, terrazas, desniveles, boulevares, etc.

NORMAS TÉCNICAS

- Norma de referencia (Norma técnica peruana)
NTP 399.611
- Norma de ensayo (Norma técnica peruana)
NTP 399.604

COLORES

Variedad de colores de adoquines disponibles a pedido; amarillo, verde, negro, azul, rojo y gris

